

## Product data sheet

### Characteristics

# XVMB1RAGSH

Sign. sklop z brenčalom + 3 osvetlitvene enote  
- Ø 45 mm - 24 V AC/DC



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Vnaprej sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika	3 osvetlitvene enote
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Oranžna Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Rdeča Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
Barva svetlobnega bloka	Rdeča/Oranžna/Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika	Baza z integriranim brenčalom
Montažni način	Horizontalno

### Komplementarno

Sestava kompleta	Pokrov Plastična pritrtilna plošča Osnovna enota Aluminijeva podporna cev
Montažni premer	45 Mm
Povezave - terminali	Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> AWG 22)
Označevanje	CE
Montažna podpora	Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
Poraba toka	15 mA Osnovna enota
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Temeljna frekvenca	4 KHz

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 Vodovarna pozicija IEC 60529
Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60947-1 Razred I IEC 60947-5-1 Razred I IEC 61140
Zaščitna obdelava	TC
Stopnja hrupa	0...80 DB 1 m

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,379 Kg
Višina embalaže 1	0,730 Dm
Širina embalaže 1	0,800 Dm
Dolžina embalaže 1	4,880 Dm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------