

## Product data sheet

### Characteristics

# XVMB1RG

Sign. sklop brez brenčala + 2 osvetlitveni enoti  
- Ø 45 mm - 24 V AC/DC



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Vnaprej sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Rdeča Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
Barva svetlobnega bloka	Rdeča/Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika	Brez brenčala
Montažni način	Vertikalno

### Komplementarno

Sestava kompleta	Osnovna enota Aluminijeva podpora cev Pokrov Plastična pritrdilna plošča
Montažni premer	45 Mm
Povezave - terminali	Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> AWG 22)
Označevanje	CE
Montažna podpora	Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Teža izdelka	0,392 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP42 Vertikalni položaj IEC 60529
Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60947-1 Razred I IEC 60947-5-1 Razred I IEC 61140
Zaščitna obdelava	TC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	498 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	54 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	11,194 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------