

## Glavno

Serijska številka izdelka	Harmony XVM
Ime komponente	XVM

## Komplementarno

Sestava kompleta	Aluminijeva podpora cev Osnovna enota Pokrov Plastična pritrdilna plošča
Montažni premer	45 Mm
Povezave - terminali	Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> AWG 22)
Označevanje	CE
Montažna podpora	Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1

## Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Zaščitna obdelava	TC

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	458 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	52 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	5,832 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.