

## Product data sheet

### Characteristics

# XVMC35

Osvetl. enota - Ø 45 - rum. - BA 15d - žarnica ni vključena - ≤ 230 V AC DC



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika	Osvetlitvena enota
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Žarnica ni vključena, Oranžna
Tip žarnice	Žareče BA 15d Super svetla LED Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost	≤ 230 V AC/DC

### Komplementarno

Montažni premer	45 Mm
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke
Maksimalna izgube moči v W	5 W
Povezave - terminali	Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Označevanje	CE
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Svetlost	650 Cd/M <sup>2</sup>
CAD celotna širina	47 Mm
CAD celotna višina	65 Mm
CAD celotna globina	47 Mm
Teža izdelka	0,04 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
IP stopnja zaščite	IP40 Katerikoli položaj razen navpičen IEC 60529 IP42 Vertikalni položaj IEC 60529
Razred električnega udara	Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo IEC 60947-1 Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo IEC 60947-5-1 Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo IEC 61140 Razred II Osnovna montaža IEC 60947-1 Razred II Osnovna montaža IEC 60947-5-1 Razred II Osnovna montaža IEC 61140
Zaščitna obdelava	TC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	46 G
Višina embalaže 1	7,9 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	4,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	25
Teža embalaže 2	1,493 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------