

Product data sheet

Characteristics

XVMM1RAGB

Sign. sklop brez brenčala + 4 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 230 V AC/DC



Glavno

| | |
|---------------------------------|---|
| Serijska izdelka | Harmony XVM |
| Izdelek ali sestavni del | Vnaprej sestavljen in predožičen sklop |
| Tip signalnega svetilnika | 4 osvetlitvene enote |
| Ime komponente | XVM |
| Izvor svetlobe | Oranžna Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Rdeča Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Modra Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W |
| Barva svetlobnega bloka | Rdeča/Oranžna/Zelena/Modra |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 230 V AC/DC |
| Tip signalnega svetilnika | Brez brenčala |
| Montažni način | Vertikalno |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Sestava kompleta | Pokrov Osnovna enota Plastična pritrdilna plošča Aluminijeva podporna cev |
| Montažni premer | 45 Mm |
| Povezave - terminali | Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm ² AWG 22) |
| Označevanje | CE |
| Montažna podpora | Aluminij Cev |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 250 V IEC 60947-1 |
| Nazivno omejitev napetosti | 0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV IEC 60947-1 |
| Teža izdelka | 0,486 Kg |

Okolje

| | |
|--|--|
| IP stopnja zaščite | IP42 Vertikalni položaj IEC 60529 |
| Certifikati izdelkov | CCC |
| Standardi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -10...50 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred I IEC 60947-1 Razred I IEC 60947-5-1 Razred I IEC 61140 |
| Zaščitna obdelava | TC |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,486 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,500 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,750 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 6,540 Dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|