

Product data sheet
Characteristics

XVMM1RGH

Sign. sklop brez brenčala + 2 osvetlitveni enoti
- Ø 45 mm - 230 V AC/DC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Vnaprej sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Rdeča Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
Barva svetlobnega bloka	Rdeča/Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika	Brez brenčala
Montažni način	Horizontalno

Komplementarno

Sestava kompleta	Osnovna enota Pokrov Aluminijeva podporna cev Plastična pritrdilna plošča
Montažni premer	45 Mm
Povezave - terminali	Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm ² AWG 22)
Označevanje	CE
Montažna podpora	Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 Vodovarna pozicija IEC 60529
Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60947-1 Razred I IEC 60947-5-1 Razred I IEC 61140
Zaščitna obdelava	TC

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,270 Kg
Višina embalaže 1	0,730 Dm
Širina embalaže 1	0,800 Dm
Dolžina embalaže 1	4,880 Dm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
