



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Montažni premer	60 Mm
Tip dodatkov/ločenih delov	Dolga cev ohišja
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Namestittev in pritrditev dodatne opreme

### Komplementarno

Material	PBT + ABS (UL94-V0) PC (UL94 V-0)
Združljivost izdelkov	XVU
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 240 V AC 24 V AC/DC
Dolžina	100 Mm
Teža izdelka	0,093 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	CE UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
IP stopnja zaščite	IP65

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	266 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	9,1 Cm
Dolžina embalaže 1	26,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	7 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>