

## Product data sheet

### Characteristics

# XVUC21B

Modul osnovne enote 24 V AC/DC - črn



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	Osnovna enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Barva ohišja	Črna

### Komplementarno

Sestava kompleta	Osnovna enota Pokrov
Način pritrdjevanja	Neposredno ali cevno pritrdjevanje
Material	PBT V-0 UL 94 ABS V-0 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC - 15 do 10 %
Poraba toka	$\leq 400$ mA
Dolžina	77 Mm
Teža izdelka	0,11 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	CE UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn
IP stopnja zaščite	IP65

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	284 G
Višina embalaže 1	9,1 Cm
Širina embalaže 1	26,8 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	27,3 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm

Dolžina embalaže 2	60 Cm
Višina embalaže 3	75 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>