



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	Osnovna enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Barva ohišja	Črna

### Komplementarno

Sestava kompleta	Osnovna enota NPN) Pokrov
Način pritrdjevanja	Neposredno ali cevno pritrdjevanje
Material	PBT V-0 UL 94 ABS V-0 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot
[Us] Nazivna napajalna napetost	100 do 240 V AC +/- 10 %
Poraba toka	<= 400 mA
Dolžina	151 Mm
Teža izdelka	0,235 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA CE CCC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn
IP stopnja zaščite	IP65
Razred električnega udara	Razred II Na osnovni enoti IEC 61140

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	340 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	9,1 Cm
Dolžina embalaže 1	26,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	11,504 Kg

Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>