



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	Osnovna enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Barva ohišja	Srebrna

Komplementarno

Sestava kompleta	Osnovna enota PNP) Pokrov
Način pritrdjevanja	Neposredno ali cevno pritrdjevanje
Material	PBT V-0 UL 94 ABS V-0 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot
[Us] Nazivna napajalna napetost	100 do 240 V AC +/- 10 %
Poraba toka	<= 400 mA
Dolžina	151 Mm
Teža izdelka	0,235 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA UL CE CCC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...65 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn
IP stopnja zaščite	IP65
Razred električnega udara	Razred II Na osnovni enoti IEC 61140

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,420 Kg
Višina embalaže 1	0,910 Dm
Širina embalaže 1	0,920 Dm
Dolžina embalaže 1	2,650 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe