

Product data sheet
Characteristics

XVUC25

Ø 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - oran. - IP65 - 24 V AC/DC



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	LED enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Izvor svetlobe	LED, Oranžna
Aplikacija naprave	Pakirni stroj Strojna orodja Avtomobilska

Komplementarno

Tip signalizacije	Stalno
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot Do 4 enote z zvočnim signalom
Material	PC (polikarbonat) V-2 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W	2 W
Poraba toka	<= 40 mA
Tip signalizacije	Stalno
Dolžina	50 Mm
Teža izdelka	0,064 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA UL CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn

Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	145 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	13,3 Cm
Dolžina embalaže 1	9,1 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	3,68 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	77 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe