

Product data sheet

Characteristics

XVUC26

Ø 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - modra - IP65 - 24 V AC/DC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	LED enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Izvor svetlobe	LED, Modra
Aplikacija naprave	Pakirni stroj Avtomobilska Strojna orodja

Komplementarno

Tip signalizacije	Stalno
Slog sestavljanja	Do 4 enote z zvočnim signalom Sestava na strani stranke, do 5 enot
Material	PC (polikarbonat) V-2 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W	2,5 W
Poraba toka	≤ 50 mA
Tip signalizacije	Stalno
Dolžina	50 Mm
Teža izdelka	0,064 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CE CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	150 G
Višina embalaže 1	9,1 Cm
Širina embalaže 1	13,3 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	4,252 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	PAL
Število enot v embalaži 3	192
Teža embalaže 3	35,84 Kg
Višina embalaže 3	60 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	70 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe