

## Product data sheet

### Characteristics

## XVUC27

Ø 60 mm osvetlitvena LED enota - stalna - bela  
- IP65 - 24 V AC/DC



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	LED enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Izvor svetlobe	LED, Bela
Aplikacija naprave	Pakirni stroj Avtomobilska Strojna orodja

### Komplementarno

Tip signalizacije	Stalno
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot Do 4 enote z zvočnim signalom
Material	PC (polikarbonat) V-2 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W	2,5 W
Poraba toka	<= 50 mA
Tip signalizacije	Stalno
Dolžina	50 Mm
Teža izdelka	0,064 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn

### Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	145 G
Višina embalaže 1	9,1 Cm
Širina embalaže 1	13,3 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	4,475 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>