

Product data sheet
Characteristics

XVUC29

Ø 60 mm LED enota - stalna/utripajoča/vrtljiva
večbarvna enota, IP65, 24 V AC/DC



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	LED enota
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Izvor svetlobe	LED, Večbarvna
Barva vira svetlobe	Zelena Rumena Bela Modra Jantar Rdeča
Aplikacija naprave	Avtomobilska Pakirni stroj Strojna orodja

Komplementarno

Tip signalizacije	Stalno Vrtenje Utripajoče Utripajoč
Slog sestavljanja	Do 4 enote z zvočnim signalom Sestava na strani stranke, do 5 enot
Material	PC (polikarbonat) V-2 UL 94 PC (polikarbonat) V-0 UL 94
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W	1,5 W
Poraba toka	<= 70 mA
Utripajoča frekvenca	1 Hz Utripajoč 0,23 Hz Počasen Utripajoč 7,26 Hz Hitro Utripajoč 2,33 Hz Počasen Vrtenje 3,3 Hz Hitro Vrtenje
Tip signalizacije	Stalno/Utripajoče/Svetlikajoče/Vrteče
Dolžina	50 Mm
Teža izdelka	0,064 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CE CSA UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Odpornost proti vibracijam	2 Gn

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	170 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	9,1 Cm
Dolžina embalaže 1	13,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	4,33 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe