

Product data sheet
Characteristics

XVUC9SQ

Ø 60 mm - enota brenčala XVU - IP54 - 24 V
AC/DC, srebrna



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	Enota brenčanja
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVU
Barva ohišja	Srebrna

Komplementarno

Tip signalizacije	Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo
Material	PBT V-0 UL 94 ABS V-0 UL 94
Lokalizacija na napravi	Zgoraj
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Maksimalna izgube moči v W	1,7 W
Akustična raven	85 dB 1 m
Zvočna frekvenca	2635 Hz
Poraba toka	<= 70 mA
Dolžina	58 Mm
Teža izdelka	0,077 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA CE UL
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...50 °C
IP stopnja zaščite	IP54

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	165 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	9,1 Cm
Dolžina embalaže 1	13,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	4,96 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe