



## Glavno

Serijska številka izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip dodatkov/ločenih delov	Pritrdilna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Ime komponente	XVU
Montažni premer	60 Mm

## Komplementarno

Višina pola	100 Mm
Montažna podpora	Plošča z polom
Združljivost izdelkov	Zgoraj AC Ohišje Zgoraj DC Ohišje Zgoraj Vrtljiva podpora za montažo
Material	PBT V-0 UL 94 ABS PC (polikarbonat) Aluminij
Barva ohišja	Črna
Povezave - terminali	Potisk-notri
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC 110 do 240 V AC
Dolžina	117 Mm
Teža izdelka	0,132 Kg

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Certifikati izdelkov	CSA UL CE

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	285 G
Višina embalaže 1	9,1 Cm
Širina embalaže 1	26,8 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	4,481 Kg

Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	75 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>