

Product data sheet

Characteristics

XVUZ03

Pritrdilna enota - 2-zatična neposredna namestitvev - črna



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip dodatkov/ločenih delov	Montažna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Namestitvev in pritrditev dodatne opreme
Ime komponente	XVU
Montažni premer	60 Mm

Komplementarno

Number of pins	2
Montažna podpora	Neposredna montaža
Združljivost izdelkov	Zgoraj AC Ohišje Zgoraj DC Ohišje Zgoraj Vrtljiva podpora za montažo
Material	PBT V-0 UL 94 ABS PC (polikarbonat)
Barva ohišja	Črna
Povezave - terminali	Potisk-notri
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC 110 do 240 V AC
Dolžina	17 Mm
Teža izdelka	0,06 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
IP stopnja zaščite	IP65
Certifikati izdelkov	UL CSA CE

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	157 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	13 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	4,302 Kg

Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe