

Product data sheet
Characteristics

XVUZ400T

Pritrdilna enota - kovinskim nosilcem z 400-mm polom - črna



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVU
Izdelek ali sestavni del	Modularni signalni semafor
Tip dodatkov/ločenih delov	Pritrdilna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Namestitvev in pritrditev dodatne opreme
Ime komponente	XVU
Montažni premer	60 Mm

Komplementarno

Višina pola	400 Mm
Montažna podpora	Kovinski nosilec s polom
Združljivost izdelkov	Zgoraj AC/DC Ohišje
Material	PBT V-0 UL 94 ABS PC (polikarbonat) Aluminij
Barva ohišja	Črna
Povezave - terminali	Potisk-notri
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC 110 do 240 V AC
Dolžina	450 Mm
Teža izdelka	0,32 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
IP stopnja zaščite	IP32
Certifikati izdelkov	UL CSA CE

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	669 G
Višina embalaže 1	9,3 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	56,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	9,188 Kg

Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	48
Teža embalaže 3	40,2 Kg
Višina embalaže 3	60 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe