

XX630A3NCM12

Ultrazvočni cilindrični senzor M30 - Sn 8 m -
NC+NO - M12 konektor



Glavno

Serijski izdelak	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tip senzorja	Ultrazvočni senzor
Ime serije	Glavni namen
Ime senzorja	XX6
Zasnova senzorja	Cilindrični M30
Sistem zaznavanja	Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	8 M Nastavljiv Z učljivo tipko
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Diskretni izhod funkcija	1 NC + 1 NO
Tehnika ožičenja	4-žični
Diskretni izhod tip	NPN
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Električna povezava	Moški konektor M12 4 zatiči
[Sd] Območje zaznavanja	0,3...8 M
Kot žarka	16 °
IP stopnja zaščite	IP67v skladu z IEC 60529

Komplementarno

Material omare	ULTEM
Prednji material	Epoksi
Vrsta navoja	M30 x 1,5
Omejitve napajalne napetosti	10...28 V DC
Funkcija na voljo	Brez načina sinhronizacije
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja	0,3...8 M Učni način)
Maximum differential travel	12,7 Mm
Slepo območje	0...300 Mm
Frekvenca prenosa	75 KHz
Natančnost ponovitve	2,54 %
Kot odstopanja od 90° od objekta, ki ga je treba zaznati	-5...5 °
Minimalna velikost zaznanih objektov	Premer cilindra 50.8 mm 4,732 m
Status LED	Vzpostavitev pomoči 1 LED Zelena/rdeča (utripajoča))
Poraba toka	50 mA
Maksimalen preklonni tok	100 MA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Maksimalen padec napetosti	1 V
Preklopna frekvenca	<= 2 Hz
Prednost maksimalne zamude	800 Ms
Maksimalni odzivni čas	200 Ms
Maximum delay recovery	200 Ms
Označevanje	CE
Dolžina navoja	64,3 Mm

Višina	44 Mm
Širina	44 Mm
Globina	118 Mm
Teža izdelka	0,11 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-5-2
Certifikati izdelkov	UL cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Odpornost proti vibracijam	+/-1 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn V vseh 3 oseh 11 ms IEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev	8 KV Stopnja 4 IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/M Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	1 KV Stopnja 3 IEC 61000-4-4

Emblažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 Cm
Package 1 Width	7,1 Cm
Package 1 Length	14,2 Cm
Package 1 Weight	191 G


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




Minimum Mounting Distances

Side by side



e : respect the distances indicated on the detection curves


Face to face



$e > 4 \times S_n$


Wiring Diagram

NO + NC Outputs, NPN



BN Brown
WH White
BU Blue
BK Black

Curves



- (1) Parallel movement
- (2) Distance
- (3) Blind zone for diffuse sensors.