

XY2CH13250

Stikalo za e-zaustavitev s potegom vrvi XY2CH
- 1 NC+1 NO - tip. za zagon



Glavno

| | |
|--------------------------|---|
| Serijski izdelki | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Izdelek ali sestavni del | Zaklepalno vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili |
| Kratko ime naprave | XY2CH |
| Barva ohišja | Rdeča RAL 3000 |
| Prenapetostna kategorija | Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030 |

Komplementarno

| | |
|--|---|
| Lokalno signaliziranje | Brez signalne svetilke |
| Število kablov | 1 |
| Maksimalna dolžina sprožilnega kabla | 30 M |
| Material ohišja | Zamak |
| Pokrivni material | Nerjaveče jeklo |
| Ponastavitev | Z zagonsko tipko |
| Tip kontakta in sestava | 1 NC + 1 NO |
| Premik kontakta | Počasen izklop |
| Trigger cable anchor point | RH ali LH stran |
| Povezave - terminali | Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm ² |
| Zatezni moment | 0,8...1,2 N.M |
| Številka kableske uvodnice | 3 Vrezan vhod Pg 13,5 Kableska uvodnica |
| Varnostna raven | Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/IEC 61508 |
| Zanesljivost varnostnih podatkov | B10d = 4000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo IEC 60947-5-5 |
| Označevanje | CE |
| Mehanska vzdržljivost | 800000 Ciklov |
| Razdalja med nosilci kablov | 5 M |
| [Ie] nazivni obratovalni tok | 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok | 10 A |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V 3)EN/IEC 60947-1 300 VUL 508 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV EN/IEC 60947-1 |
| Pozitivna odprtina | Z EN/IEC 60947-5-1 |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A |
| Kratkostična zaščita | 10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60269 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Opis sponke ISO št. 1 | (13-14)NO (21-22)NC |
| Teža izdelka | 0,865 Kg |
| Kompatibilnostna koda | XY2CH |

Okolje

| | |
|--|--|
| Standardi | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 Direktiva o strojih 2006/42 / ES EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 Direktiva o delovni opremi 2009/104/ES |
| Certifikati izdelkov | UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili CCC |
| Zaščitna obdelava | TC |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Odpornost proti vibracijam | 10 Gn 10...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27 |
| IP stopnja zaščite | IP65 IEC 60529 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 1,01 Kg |
| Višina embalaže 1 | 9,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 8 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 19,6 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 10 |
| Teža embalaže 2 | 10,65 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P06 |
| Število enot v embalaži 3 | 80 |
| Teža embalaže 3 | 93,7 Kg |
| Višina embalaže 3 | 77 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|