

## Product data sheet

### Characteristics

# XY2CH13253

Stik. za e-zaust. s pot. vrvi XY2CH - 1 NC+1  
NO - sig. luč 24 V - tip. za zag.



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Izdelek ali sestavni del	Zaklepalno vlečno vrvno stikalo za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave	XY2CH
Barva ohišja	Rdeča RAL 3000
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030

### Komplementarno

Lokalno signaliziranje	S signalnim semaforjem, Rumena, 24 V
Število kablov	1
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla	30 M
Material ohišja	Zamak
Pokrivni material	Nerjaveče jeklo
Ponastavitev	Z zagonsko tipko
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Počasen izklop
Trigger cable anchor point	RH ali LH stran
Napajanje svetlobnega bloka	Neposredna
Povezave - terminali	Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	0,8...1,2 N.M
Številka kablanske uvodnice	3 Vrezan vhod Pg 13,5 Kablaska uvodnica
Varnostna raven	Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/ISO 13849-1 Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem EN/IEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov	B10d = 4000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo IEC 60947-5-5
Označevanje	CE
Mehanska vzdržljivost	800000 Ciklov
Razdalja med nosilci kablov	5 M
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 300 VUL 508
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60269
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (21-22)NC
Teža izdelka	0,865 Kg
Kompatibilnostna koda	XY2CH

## Okolje

Standardi	Direktiva o strojih 2006/42 / ES EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 Direktiva o delovni opremi 2009/104/ES EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1
Certifikati izdelkov	UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	10 Gn 10...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529

## Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,046 Kg
Višina embalaže 1	9,2 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	19,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	10,936 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------