



### Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Izdelek ali sestavni del	Enostavna zaustavitev vlečnega vrvnega stikala
Kratko ime naprave	XY2CH
Barva ohišja	Modra
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030

### Komplementarno

Lokalno signaliziranje	Brez signalne svetilke
Število kablov	1
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla	15 M
Material ohišja	Zamak
Pokrivni material	Nerjaveče jeklo
Ponastavitev	Brez
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Trigger cable anchor point	RH ali LH stran
Povezave - terminali	Vijačni priključek, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	0,8...1,2 N.M
Številka kablanske uvodnice	3 Vrezan vhod Pg 13,5 Kablenska uvodnica
Označevanje	CE
Mehanska vzdržljivost	800000 Ciklov
Razdalja med nosilci kablov	5 M
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V 3)EN/IEC 60947-1 300 VUL 508
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm EN/IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60269
Kompatibilnostna koda	XY2CH

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL Kategorija NISD naprav za zaustavitev v sili CCC
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	10 Gn 10...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	990 G
Višina embalaže 1	9,2 Cm
Širina embalaže 1	19,6 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	10,44 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------