

Product data sheet

Characteristics

XZCC12FDM50B

Ženski, M12, 5-zatični, raven priključek -
kabelska tesnilka Pg 7



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Konektor
Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 5 zatičev
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Sestava kablov	Vijačni priključek 0,75 mm ² 3...6 mm

Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	Pg 7
Pritrditev kabelskega konektorja	Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost	30 V AC 36 V DC
Največji [In] nazivni tok	3 A
Material omare	Plastika
Minimalni izolacijski upor	1000 GΩ
Kontaktna upornost	8000 MOhm
Teža izdelka	0,02 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-40...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	27 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	10 Cm
Dolžina embalaže 1	11,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	1,707 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Technical drawing of the M12x1.5mm female connector (1). The drawing shows a side view of the connector with the following dimensions and labels:

- Top diameter: $\varnothing 20$
- Inner diameter: $\varnothing 0.79$
- Thread specification: M12x1.5
- Length of the main body: 54
- Length of the connector: 2.13
- Label: (1)

- (1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes

