


## Product data sheet

### Characteristics

# XZCC23MCM190S

Moški, M23, 19-zatični, kolenasti priključek -  
kabelska tesnilka Pg 13,5



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Konektor
Električna povezava	Kolenski moški konektor M23, 19 zatičev
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Sestava kablov	Spajkalni terminal 1 mm <sup>2</sup> 9...12 mm

### Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	Pg 13,5
Pritrditev kabelskega konektorja	Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC 75 V DC
Največji [In] nazivni tok	7,5 A
Material omare	Kovinski
Minimalni izolacijski upor	10000000 GΩ
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Teža izdelka	0,15 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...110 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	168 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	8,876 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS

## Pogodbena garancija

---

Garancija


18 months

---

---

Dimensions

---



(1) Cable gland: no. 13 metal (Pg 13.5)

---

Connections and Schemes

---

