


Product data sheet

Characteristics

XZCC8FCM30V

Ženski, M8, 3-zatični, kolenasti priključek -
kabelska tesnilka M 9,5 x 1



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Konektor
Električna povezava	Kolenski ženski konektor M8, 3 zatiči
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Sestava kablov	Vampir zatič 0,25 mm ² 5 mm

Komplementarno

Tip kabelske uvodnice	M9.5
Pritrditev kabelskega konektorja	Screw-on
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC 75 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Material omare	Plastika
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Kontaktna upornost	10000 MOhm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	14 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	2,8 Cm
Dolžina embalaže 1	12,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	966 G
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

