

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP0266L10

Predh. ožič. konekt. XZ - ž., kolen. - Ø 8 mm -  
3-zatič. - kab. PUR 10 m



### Glavno

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Serijska izdelka                      | Telemecanique Cabling components |
| Kategorija dodatkov/<br>ločenih delov | Dodatki za kable                 |
| Tip dodatkov/ločenih<br>delov         | Pred-ožičeni priključki          |
| Ime serije                            | Glavni namen                     |

### Komplementarno

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Električna povezava               | Kolenski ženski konektor Ø 8 mm, 3 zatiči |
| Pritrditev kablanskega konektorja | Konektor za spenjanje                     |
| Status LED                        | Brez                                      |
| Dolžina kabla                     | 10 M                                      |
| Maksimalni zunanji premer kabla   | 5,2 Mm                                    |
| Sestava kablov                    | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                  |
| Material izolacije žice           | PUR                                       |
| [Ue] Nazivna operativna napetost  | 60 V AC<br>75 V DC                        |
| Največji [In] nazivni tok         | 4 A                                       |
| Kontaktna upornost                | 5000 MOhm                                 |
| Minimalni izolacijski upor        | 1 GΩ                                      |
| Teža izdelka                      | 0,215 Kg                                  |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| IP stopnja zaščite                           | IP67<br>IP65                                  |
| Certifikati izdelkov                         | CULus   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...80 °C Statično<br>-5...80 °C Upogibanje |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...80 °C                                   |

### Embalazna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 250 G    |
| Višina embalaže 1         | 3 Cm     |
| Širina embalaže 1         | 18 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 18 Cm    |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 10       |
| Teža embalaže 2           | 2,822 Kg |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Višina embalaže 2  | 15 Cm |
| Širina embalaže 2  | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|




---

Connections and Schemes

---

Connector



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black