

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP1141L10

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 4-zatični - kabel PUR 10 m



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Glavni namen

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 4 zatiči
Pritrditev kabljskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	10 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,37 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IP67 IP69K
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	306 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	18 Cm
Dolžina embalaže 1	18 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02

Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	3,258 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	160
Teža embalaže 3	59 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




L : Length of cable

---

## Connections and Schemes

---

### Connector



BN : Brown  
BK : Black  
BU : Blue  
WH : White