

Product data sheet

Characteristics

XZCP1164L15

Konektorji M12 - ženski, raven - 5-zatični - 15 m predožičeni



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki

Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič)
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	15 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,9 Mm
Sestava kablov	5 x 0,34 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	30 V AC 36 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IP69K IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	508 G
Višina embalaže 1	8,3 Cm
Širina embalaže 1	20 Cm
Dolžina embalaže 1	22,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	2,867 Kg

Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da