

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP1164L2

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 5-zatični - kabel PUR 2 m



### Glavno

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Serijska izdelka                  | Telemecanique Cabling components |
| Kategorija dodatkov/ločenih delov | Dodatki za kable                 |
| Tip dodatkov/ločenih delov        | Pred-ožičeni priključki          |
| Ime serije                        | Glavni namen                     |

### Komplementarno

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Električna povezava              | Ravni ženski konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič) |
| Pritrditev kabljskega konektorja | Screw-on   |
| Material okvirja                 | Kovinski   |
| Status LED                       | Brez   |
| Dolžina kabla                    | 2 M  |
| Maksimalni zunanji premer kabla  | 5,9 Mm   |
| Sestava kablov                   | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>   |
| Material izolacije žice          | PUR  |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 60 V AC<br>75 V DC   |
| Največji [In] nazivni tok        | 4 A  |
| Kontaktna upornost               | 5000 MOhm  |
| Minimalni izolacijski upor       | 1 GΩ   |
| Teža izdelka                     | 0,115 Kg   |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| IP stopnja zaščite                           | IP65<br>IP69K<br>IP67                         |
| Certifikati izdelkov                         | CULus   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...80 °C Statično<br>-5...80 °C Upogibanje |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...80 °C                                   |

### Embalazna enota

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 74 G    |
| Višina embalaže 1         | 2 Cm    |
| Širina embalaže 1         | 15,2 Cm |
| Dolžina embalaže 1        | 16,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2    | S02     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Število enot v embalaži 2 | 40       |
| Teža embalaže 2           | 3,415 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |
| Višina embalaže 3         | 15 Cm    |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbeni garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Dimensions




L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connectors



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black  
Y/G : Yellow / Green  
BK/ Black / White  
WH :