

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP1164L25

Konektorji M12 - ženski - ravni - 5-zatični - 25 m predožičeni



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič)
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	25 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,9 Mm
Sestava kablov	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	30 V AC 36 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IP69K IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	858 G
Višina embalaže 1	6,8 Cm
Širina embalaže 1	22,9 Cm
Dolžina embalaže 1	22,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	4,536 Kg

Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>