

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP29P11L10

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 8-zatični - kabel PUR 10 m



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 8 zatičev
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	10 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	30 V AC 36 V DC
Največji [In] nazivni tok	2 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,47 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-35...90 °C Statično -5...90 °C Upogibanje
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	474 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	24,3 Cm
Dolžina embalaže 1	28,9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	3,181 Kg

Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

---

Connections and Schemes

---

Connectors



- GY : Grey
- PK : Pink
- BU : Blue
- WH : White
- RD : Red
- BN : Brown
- GN : Green
- YE : Yellow