

Product data sheet

Characteristics

XZCP29P11L15

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 8-zatični - kabel PUR 15 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki

Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 8 zatičev
Pritrditev kabljskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	15 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	8 x 0,25 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	2 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ

Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...90 °C Statično -5...90 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	690 G
Višina embalaže 1	6,3 Cm
Širina embalaže 1	22,9 Cm
Dolžina embalaže 1	21,9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	3,808 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm


Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Connections and Schemes

Connectors



- GY : Grey
- PK : Pink
- BU : Blue
- WH : White
- RD : Red
- BN : Brown
- GN : Green
- YE : Yellow