

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCP29P11L25

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 8-zatični - kabel PUR 25 m



### Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 8 zatičev
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	25 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	2 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...90 °C Statično -5...90 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,124 Kg
Višina embalaže 1	7,7 Cm
Širina embalaže 1	22,3 Cm
Dolžina embalaže 1	22,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	3,781 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe


Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

---

Connections and Schemes

---

Connectors



GY : Grey  
PK : Pink  
BU : Blue  
WH : White  
RD : Red  
BN : Brown  
GN : Green  
YE : Yellow