

Product data sheet

Characteristics

XZCP29P11L5

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 8-zatični - kabel PUR 5 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 8 zatičev
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	5 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	8 x 0,25 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	30 V AC 36 V DC
Največji [In] nazivni tok	2 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ

Okolje

IP stopnja zaščite	IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...90 °C Statično -5...90 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	244 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	17,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	15
Teža embalaže 2	4,115 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe


Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Connections and Schemes

Connectors



GY : Grey
PK : Pink
BU : Blue
WH : White
RD : Red
BN : Brown
GN : Green
YE : Yellow