


Product data sheet

Characteristics

XZCPA0566L5

Predhodno ožičeni konektorji XZ - ravni, ženski
- M8 - 3-zatični - kabel PUR 5 m



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M8, 3 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	5 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5 Mm
Sestava kablov	3 x 0,34 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	75 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,175 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP68
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25... 85 °C Statično
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-35... 100 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	184 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	18 Cm
Dolžina embalaže 1	18 Cm


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black