

Product data sheet

Characteristics

ZA2BG7

Glava izbir. stik. s klj. - 3 pol. - povratna vzmet - izvlek v levor. položaju



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Izbirno stikalo
Ime komponente	ZA2
Združljivost izdelkov	XACA

Komplementarno

Označevanje	Neoznačeni
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Črna
Lokacija montaže	Pred omaro
Prodaja na nedeljivo količino	1
Teža izdelka	0,042 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 št. 14 UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	49 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	3 Cm
Dolžina embalaže 1	3,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe