

Product data sheet

Characteristics

ZA2BS844

Rdeč izklop v sili Ø 40, sprožilec za izklop glave in sprostitev na zasuk



Glavno

Serijski izdelki	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Tipka za izklop v sili
Prodaja na nedeljivo količino	1

Komplementarno

Označevanje	Neoznačeni
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Rdeča
Združljivost izdelkov	XACA
Lokacija montaže	Pred omaro
Teža izdelka	0,05 Kg
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Standardi	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	42,9 G
Višina embalaže 1	4,1 Cm
Širina embalaže 1	11 Cm
Dolžina embalaže 1	10 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	1,877 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka