

Product data sheet

Characteristics

ZA2BV06

Signalna svetilka z lečami



Glavno

Serija izdelka	Harmony
Izdelek ali sestavni del	Glava za signalno svetilko
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Za žarnico z žarilno nitko
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Modra

Komplementarno

Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Teža izdelka	0,015 Kg
Kompatibilnostna koda	ZA2B

Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 61140
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	15 G
Višina embalaže 1	4,1 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	10,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	151 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	17 Cm
Dolžina embalaže 2	18 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	50

Teža embalaže 3	1,168 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------