

## Product data sheet

### Characteristics

# ZA2VA12

Telo digitalnega zaslona Ø 22 - BCD + zaklep



### Glavno

Serijski izdelki	Harmony
Izdelek ali sestavni del	Digitalni zaslon ohišja
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Povezave - terminali	Vijačni konektorji, 0,5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

### Komplementarno

Montažna podpora	Panel
Montaža naprave	Pritrdilna luknja 22,3 mm
Elektronsko dekodiranje	BCD + zapah
Omejitve napajalne napetosti	13...30 V
Poraba toka	<= 36 mA 30 V <= 40 mA 24 V
Tip zaščite	Zaščita pred povratno polarnostjo
Logični vhod	Pozitivno
Stanje napetosti 0 zagotovljeno	-30 do 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno	13 do 30 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno	<= 1,4 mA
Tokovno stanje 1 zagotovljeno	4 do 9,5 mA

### Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Odpornost proti vibracijam	10 Gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	180 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529 IP65v skladu zNF C 20-010

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	56,0 G
Višina embalaže 1	3,6 Cm
Širina embalaže 1	4,5 Cm
Dolžina embalaže 1	11,1 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01

Število enot v embalaži 2	30
Teža embalaže 2	1,858 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------