

Product data sheet

Characteristics

ZB2BE102

Kontaktni blok



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok
Ime komponente	ZB2
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Aplikacija kontaktne bloka	Enojna hitrost
Kontaktni tip bloka	Enojni
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Združljivost izdelkov	XACA XB4 XB5
Tip kontakta in sestava	1 NC
Montaža bloka	Prednja montaža
Premik kontakta	Počasen izklop

Komplementarno

Povezave - terminali	Terminali z vijajno objemko, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Terminali z vijajno objemko, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Oznaka kontaktne kode	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A IEC 947-5-1 dodatek A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A IEC 947-5-1 dodatek A
[I _{th}] običajni zaprt termični tok	10 A
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	600 V 3)IEC 60947-1
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm
Operativna sila	13...15 N
Kratkostična zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG (gl)
Nazivna delavna energija v W	40 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 120 V 0,5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 48 V 0,5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 ciklov 3600 cik/h 24 V 0,5 IEC 60947-5-1
Opis sponke ISO št. 1	(11-12)NC
Teža izdelka	0,02 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 61140

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	16,0 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	15 Cm
Dolžina embalaže 1	13 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------