

## ZB4BA71124

Bela podometna/rdeča izbočena/črna podometna tip. s tremi glavami Ø 22 z oznako



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glava za tipko s trojno glavo
Kratko ime naprave	ZB4
Material roba	Kromirana kovina
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Tip glave	Standard
Oblika glave signalne enote	Pravokotna
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	2 podometni - 1 središčni izbočeni STOP tipki
Opis operaterjev	Bela " puščica gor " - črna " puščica dol " - rdeča " STOP "

### Komplementarno

Product weight	0,056 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Barva označevanja	Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovcih Črna oznaka, za bele pokrove
Profil operaterja	Rdeča Izbočena, STOP Bela) Bela Podometna, Puščica navzgor Črna) Črna Podometna, Puščica navzdol Bela)
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Koda električne sestave	C1 9 Enojni Prednja montaža C2 9 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
Predstavitev naprave	Osnovni element

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP69 IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK06 conforming to IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke) DNV UL naveden GL CSA BV
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	56 G
Višina embalaže 1	3,6 Cm
Širina embalaže 1	4,6 Cm
Dolžina embalaže 1	5,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	280 G
Višina embalaže 2	4,5 Cm
Širina embalaže 2	26,5 Cm
Dolžina embalaže 2	3,3 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	200
Teža embalaže 3	11,869 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------