

## ZB4BD39

Črna glava izbirnega stikala Ø 22 3 stabilni položaji



### Glavno

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Serija izdelka                       | Harmony XB4              |
| Izdelek ali sestavni del             | Glava za izbirno stikalo |
| Kratko ime naprave                   | ZB4                      |
| Material roba                        | Kromirana kovina         |
| Montažni premer                      | 22 Mm                    |
| Prodaja na nedeljivo količino        | 1                        |
| Tip glave                            | Standard                 |
| Oblika glave signalne enote          | Okroglo                  |
| Tip upravljanja                      | Stalni                   |
| Profil operaterja                    | Črna Nagrbančen gumb     |
| Pozicijske informacije za operaterja | 3 položaji +/- 45 °      |

### Komplementarno

|   |   |
|---|---|
| CAD celotna širina                        | 29 Mm   |
| CAD celotna višina                        | 29 Mm   |
| CAD celotna globina                       | 44 Mm   |
| Product weight                            | 0,04 Kg   |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m  |
| Mehanska vzdržljivost                     | 1000000 Ciklov  |
| Koda električne sestave                   | C3 6 Enojni Prednja montaža<br>C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C5 5 Enojni Prednja montaža<br>C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C7 4 Enojni Prednja montaža<br>C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting |
| Predstavitev naprave                      | Osnovni element   |

### Okolje

|  |  |
|--|--|
| Zaščitna obdelava                            | TC   |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C  |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C  |
| Razred električnega udara                    | Razred I IEC 60536   |
| IP stopnja zaščite                           | IP69 IEC 60529<br>IP69K  |
| Stopnja zaščite NEMA                         | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| IK stopnja zaščite                           | IK06 conforming to IEC 50102   |
| Standardi                                    | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 št. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov       | DNV<br>BV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register pošiljke)<br>UL naveden<br>GL  |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6  |
| Odporno proti udarcu       | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,046 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,560 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,340 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,540 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Contractual warranty

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|