

ZB4BG47

Glava izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja
Ronis 455



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave	ZB4
Material roba	Črna kovina
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Črna Stikalo na ključ
Tip upravljanja	Stalni
Pozicijske informacije za operaterja	2 položaja 90°
Tip ključavnice	Ronis 455
Položaj za odstranitev ključa	V katerem koli položaju

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	72 Mm
Product weight	0,098 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Koda električne sestave	C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C5 5 Enojni Prednja montaža C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 1 Enojni Prednja montaža
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Standardi	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 št. 14 GB 14048,5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	UL naveden BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	69 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	3,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------