

ZB4BG514

Glava izbirnega stikala Ø 22 3 stabilni položaji
Ronis 520 E



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave	ZB4
Material roba	Kromirana kovina
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Črna Stikalo na ključ
Tip upravljanja	Stalni
Pozicijske informacije za operaterja	3 položaji +/- 45 °
Tip ključavnice	Ronis 520E
Položaj za odstranitev ključa	Levo in desno

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	72 Mm
Product weight	0,098 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Koda električne sestave	C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C5 5 Enojni Prednja montaža C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Standardi	GB 14048,5 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5
Certifikati izdelkov	CSA UL naveden DNV LROS (Lloyds register pošiljke) BV GL
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Packing Units

Teža embalaže 1	0,069 Kg
Višina embalaže 1	0,880 Dm
Širina embalaže 1	0,340 Dm
Dolžina embalaže 1	0,540 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------