

ZB4BJ294

Črna glava izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave	ZB4
Material roba	Kromirana kovina
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Stalni
Profil operaterja	Črna Dolga ročica
Dodatne informacije za operaterja	Možnost blokade
Pozcijske informacije za operaterja	2 položaja 90°
Blokirni položaj	Na levi ali desni

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	38 Mm
CAD celotna globina	50 Mm
Product weight	0,048 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Koda električne sestave	C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C5 5 Enojni Prednja montaža C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 1 Enojni Prednja montaža
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP67 IEC 60529 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK06 conforming to IEC 50102

Standardi	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	CSA LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden DNV BV GL
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	52 G
Višina embalaže 1	4,3 Cm
Širina embalaže 1	3,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	263 G
Višina embalaže 2	4,3 Cm
Širina embalaže 2	3,4 Cm
Dolžina embalaže 2	26,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	5,565 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------