

ZB4BK1453

Oran. glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22
2 položaja povratna vzmet



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glavo za svetleče izbirno stikalo
Združljivost izdelkov	Integrirana LED
Kratko ime naprave	ZB4
Material roba	Kromirana kovina
Tip glave	Standard
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Od desne proti levi Povratna vzmet
Profil operaterja	Oranžna Standardna ročica
Pozicijske informacije za operaterja	2 položaja 90°

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	43 Mm
Product weight	0,037 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	500000 Ciklov
Koda električne sestave	M3 4 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M4 4 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK06 conforming to IEC 50102
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1

Certifikati izdelkov	UL naveden LROS (Lloyds register pošiljke) GL BV CSA DNV
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	42,9 G
Višina embalaže 1	3,3 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	250
Teža embalaže 2	11,383 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	BB1
Število enot v embalaži 3	5
Teža embalaže 3	215 G
Višina embalaže 3	4,8 Cm
Širina embalaže 3	26,5 Cm
Dolžina embalaže 3	3,3 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------