

## Product data sheet

### Characteristics

# ZB4BS964F034

Rdeč izklop v sili Ø 60, glava za izklop Ø 22  
ključ za sprost. sprož. in zaklepa



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave	ZB4
Materialna roba	Kromirana kovina
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Sprožitveni in mehansko zaskočni
Ponastavitev	Sprostitev na ključ
Profil operaterja	Rdeča Goba Ø 60 mm, Neoznačeni
Tip ključavnice	Posebni ključ
Dodatne informacije	Fiat 73037 rdeča
Položaj za odstranitev ključa	Center

### Komplementarno

Product weight	0,118 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Koda električne sestave	C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 1 Enojni Prednja montaža C10 4 Enojni in dvojni Prednja montaža

### Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Standardi	CSA C22.2 št. 14 GB 14048,5 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	BV GL CSA UL naveden LROS (Lloyds register pošiljke) DNV
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

### Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	118 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	7,2 Cm
Dolžina embalaže 1	7,2 Cm

### Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------