

ZB5AA58

Rumena glava podometne tipke Ø 22
neoznačena povratna vzmet



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5 Harmony XALF
Izdelek ali sestavni del	Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave	ZB5
Združljivost izdelkov	Integrirana LED
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Tip glave	Standard
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Oranžna Podometna, Neoznačeni
Dodatne informacije za operaterja	Za vstavljanje legende

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	30 Mm
Teža izdelka	0,018 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Glavna skupina	Svetleča tipka
Skupina izdelkov	Flush push with inser of legend
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Oranžna
Označevanje	Neoznačeni
Koda električne sestave	M1 6 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M2 6 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C14 2 Enojni Prednja montaža SF2 2 Enojni Prednja montaža SR2 2 Enojni Zadnja montaža
Predstavitev naprave	Osnovni element

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK03v skladu zEN 50102
Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB 14048,5 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	DNV LROS (Lloyds register pošiljke) GL BV CSA UL naveden
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	20 G
Višina embalaže 1	9,2 Cm
Širina embalaže 1	3,7 Cm
Dolžina embalaže 1	5,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	150
Teža embalaže 2	3,597 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	BB1
Število enot v embalaži 3	5
Teža embalaže 3	101 G
Višina embalaže 3	8,8 Cm
Širina embalaže 3	26,5 Cm
Dolžina embalaže 3	3,4 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da

Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------