

ZB5AA71114

Bela podometna/rdeča izbočena/bela podometna tip. s tremi glavami Ø 22 z oznako



Glavno

| | |
|-----------------------------|--|
| Serijska izdelka | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za tipko s trojno glavo |
| Kratko ime naprave | XB5 |
| Material roba | Temno siva plastika |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Tip glave | Standard |
| Oblika glave signalne enote | Pravokotna |
| Tip upravljanja | Povratna vzmet |
| Profil operaterja | 2 podometni - 1 središčni izbočeni STOP tipki |
| Opis operaterjev | Bela " puščica gor " - bela " dol " - rdeča " STOP " |

Komplementarno

| | |
|---|---|
| CAD celotna širina | 30 Mm |
| CAD celotna višina | 50 Mm |
| CAD celotna globina | 35 Mm |
| Teža izdelka | 0,023 Kg |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| Barva označevanja | Črna oznaka, za bele pokrove Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovčkih |
| Profil operaterja | Rdeča Izbočena, STOP Bela) Bela Podometna, Puščica navzdol Črna) Bela Podometna, Puščica navzgor Črna) |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Ime postaje | XALD 1 izrez |
| Koda električne sestave | C1 9 Enojni Prednja montaža C2 9 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 3 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža |
| Predstavitev naprave | Osnovni element |

Okolje

| | |
|--|--|
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Razred električnega udara | Razred II IEC 61140 |
| IP stopnja zaščite | IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK stopnja zaščite | IK05v skladu z IEC 50102 |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov | BV CSA LROS (Lloyds register pošiljke) DNV GL UL naveden |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 24 G |
| Višina embalaže 1 | 5,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 4,8 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 3,2 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|