

## Product data sheet

### Characteristics

# ZB5AD89

Črna glava izbirnega stikala Ø 22 3 položaji  
povratna vzmet



### Glavno

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serija izdelka                       | Harmony XB5                          |
| Izdelek ali sestavni del             | Glava za izbirno stikalo             |
| Kratko ime naprave                   | ZB5                                  |
| Material roba                        | Temno siva plastika                  |
| Montažni premer                      | 22 Mm                                |
| Tip glave                            | Standard                             |
| Prodaja na nedeljivo količino        | 1                                    |
| Oblika glave signalne enote          | Okroglo                              |
| Tip upravljanja                      | Od desne proti centru Povratna vzmet |
| Profil operaterja                    | Črna Nagrbančen gumb                 |
| Pozicijske informacije za operaterja | 3 položaji +/- 45 °                  |

### Komplementarno

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CAD celotna širina      | 29 Mm   |
| CAD celotna višina      | 29 Mm   |
| CAD celotna globina     | 46 Mm   |
| Teža izdelka            | 0,02 Kg   |
| Mehanska vzdržljivost   | 1000000 Ciklov  |
| Ime postaje             | XALD 1 do 5 izrezov<br>XALK 2 do 5 cut-outs   |
| Koda električne sestave | C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C5 5 Enojni Prednja montaža<br>C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C7 4 Enojni Prednja montaža<br>C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža<br>C11 3 Enojni Prednja montaža<br>C3 6 Enojni Prednja montaža<br>SF1 3 Enojni Prednja montaža<br>SR1 3 Enojni Zadnja montaža |
| Predstavitev naprave    | Osnovni element   |

### Okolje

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Zaščitna obdelava                            | TH                              |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C                     |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C                     |
| Prenapetostna kategorija                     | Razred II IEC 60536             |
| IP stopnja zaščite                           | IP67 IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA                         | NEMA 13<br>NEMA 4X              |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku    | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m          |
| IK stopnja zaščite                           | IK06 conforming to IEC 50102    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | UL 508<br>CSA C22.2 št. 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1   |
| Certifikati izdelkov       | CSA<br>BV<br>GL<br>UL naveden<br>LROS (Lloyds register pošiljke)<br>DNV  |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6  |
| Odporno proti udarcu       | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

## Embalažna enota

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,027 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,560 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,340 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,540 Dm |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   |  <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|